

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Water gedispergeerd middel, voor het beschermen van cementgebonden voegen en porseleinen tegels



TOEPASSING

UltraCare Grout Protector is een vlekbestendige beschermer die speciaal is ontwikkeld voor voegen die zijn afgedicht met cementgebonden voegmiddelen en voor gepolijste porseleinen tegels.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Wanneer **UltraCare Grout Protector** wordt aangebracht op een gevoegd oppervlak, geeft het een duurzame en periodiek vernieuwbare (afhankelijk van gebruik en blootstelling), vlekbestendige bescherming, zowel op gepolijste porseleinen tegels als op cementgebonden voegen (CG-klasse volgens EN 13888).

Het verandert het uiterlijk, de kleur en de glans van het oppervlak niet, vormt geen film en droogt snel. Het is een snel drogende behandeling.

Behandelde oppervlakken zijn ook geschikt voor contact met levensmiddelen.

UltraCare Grout Protector is uitstekend bestand tegen Uv-stralen en behoudt, ook na meerdere wasbeurten, goede beschermende eigenschappen. Wij adviseren om te reinigen met **UltraCare Multicleaner Spray** of **UltraCare Multicleaner**, waarbij u altijd de betreffende technische databladten dient te raadplegen.

Het is bestand tegen verkeer en vormt geen film op het oppervlak. Het heeft daarom zeer weinig effect op het ademend vermogen of de antislip-eigenschappen van het materiaal. De behandeling kan met dit enkele product worden uitgevoerd; de oppervlakken zijn 2 uur na het aanbrengen al licht beloopbaar (onder normale omstandigheden van +23°C en 50% R.V.).

Behandelde oppervlakken in vochtige omgevingen zijn binnen 12 uur klaar voor gebruik.

BELANGRIJK

Het product is niet geschikt voor het behandelen van andere oppervlakken dan gespecificeerd (gebruik andere producten uit het **UltraCare** assortiment, raadpleeg eerste de betreffende technische databladten). Voer vooraf altijd een test uit op een niet zichtbaar stukje oppervlak voordat u het product op het hele oppervlak aanbrengt.

De behandeling kan na een bepaalde tijd worden herhaald om het effect te behouden, afhankelijk van het type materiaal, de verkeersbelasting en de slijtage van het oppervlak.

Breng het product niet aan op blootgestelde oppervlakken als er binnen enkele uren na het aanbrengen regen wordt voorspeld.

UltraCare Grout Protector wordt aangebracht op volledig uitgeharde cementgebonden voegen die al een zuurreiniging hebben ondergaan. De uithardtijden zijn afhankelijk van het type voegmiddel dat wordt gebruikt voor het vullen van de voegen (raadpleeg altijd het betreffende technisch datablad).

Als het product binnenshuis wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de ruimte goed wordt geventileerd tijdens het aanbrengen en drogen.

AANBRENGEN

UltraCare Grout Protector wordt gebruiksklaar geleverd in flacons met vernevelaar, om het aanbrengen te vergemakkelijken. Voor gebruik goed schudden.

Reinig het oppervlak vooraf met een geschikte reiniger uit het **UltraCare** assortiment (zoals **UltraCareKeranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare Multicleaner**, etc.), raadpleeg vooraf altijd de betreffende technische databladen. Breng **UltraCare Grout Protector** gelijkmatig aan, zonder ophoping, en verdeel het product op het oppervlak met een vlies- of microvezeldoek. Wrijf met een spons of zachte doek over het oppervlak om overtollig product resten of dofte plekken te verwijderen voordat het product droogt. Vermijd het aanbrengen op zeer koude of zeer hete oppervlakken (> +35°C of < +5°C). Het is raadzaam om de met **UltraCare Grout Protector** behandelde oppervlakken te reinigen met neutrale reinigingsmiddelen (zoals **UltraCare Multicleaner**, verdund zoals aangegeven in het betreffende technisch datablad). Overtollig product kan worden verwijderd, zelfs als het volledig droog is, door het oppervlak af te borstelen met een microvezeldoek of door een oplossing van **UltraCare Multicleaner** aan te brengen met een zacht schuursponsje en vervolgens af te spoelen met schoon water.

VERBRUIK

Met een 750 ml flacon **UltraCare Grout Protector** is het mogelijk om tot 30² m porselein (één laag) te behandelen, afhankelijk van de oppervlaktafwerking. Indien het alleen op voegen wordt aangebracht, kan tot 800 strekkende meter oppervlak worden behandeld. Het verbruik wordt sterk beïnvloed door de voegafmetingen en de mate van absorptie.

VERPAKKING

UltraCare Grout Protector is verkrijgbaar in 0,75 liter spuitflacons.

HOUDBAARHEID

Ultracare Grout Protector is 24 maanden houdbaar, mits in de originele verpakking bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Consistentie:	homogene vloeistof
Kleur:	kleurloos
pH (bij +20°C) onverdund product:	6,5
Dichtheid:	+20°C : 1,00 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – zeer lage emissie

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN

Verdunning:	klaar voor gebruik
Droogtijd oppervlak:	4-8 uur
Aanbrengtemperatuur:	+5°C tot +35°C

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

11013-12-2022 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

